



Подростковая серия "Вояж"


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для книг с ящиками и дверкой.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях, мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- применение твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1б, 1в	2	428x2116
Стенка горизонтальная	2	3	418x436
Полка	3	3	414x422
Дверь верхняя	4	1	447x573
Плинтус	5	1	418x80
Стенка горизонтальная верхняя	9б	1	451x446
Стенка задняя (ДВПо)	6	4	445x511
Ящик 3шт			
Стенка боковая	7	6	400x438
Стенка передняя, задняя	8, 8а	6	361x438
Стенка накладная	9	3	447x489
Дно (ДВП о)	10	3	399x391

Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат	ф2 Ключ	ф4 Шуруп 4x16	ф5 Гвоздь 2x20	ф6 Полкодержатель
30 шт.	1 шт.	12 шт.	62 шт.	12 шт.
ф7 Планка	ф8 Корпус	ф9 Ручка	ф10 Амортизатор	ф11 Подпятник
2 шт.	2 шт.	4 шт.	8 шт.	5 шт.
ф13 Шток	ф14 Подвес	ф15 Профиль H=46мм	ф16 Шуруп 35x16	ф17 Шуруп 4x40 с преслайбой
12 шт.	2 шт.	3 шт.	36 шт.	6 шт.
ф19 Шкафт металлический	ф20 Ролликовая направляющая	ф21 Заглушка к эксцентрику	ф22 Муфта стяжки	ф23 Шуруп 3x20
6 шт.	3 компл. L=400*	2 шт.	2 шт.	24 шт.


Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: sales@mlk-mebel.ru


сайт: mlk-mebel.ru

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с 3-х сторон стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия ф5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.


Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (H-B).
Ослабить шурупы (3), выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.
Регулировка расстояния от корпуса (L-I).
Ослабить установочный винт (1) и регулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.
Регулировка наложения двери (L-I).
Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери. Установочный винт снова затянуть.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковкой до окончания гарантийного срока

Схема установки задней стенки шкафа и ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.



Во избежание опрокидывания шкафа, установите на задних торцевых поверхностях боковин прямой навес (см. фурнитуру) и через него пригните извале к стене (дверь-гвоздь в комплект не входит).