



## Подростковая серия "Вояж"

### Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде


**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

#### Полка для книг.

Допустимая, равномерно распределенная нагрузка  
не более 10кг



#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- применение твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

#### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств.

#### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1. Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК













Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина


# Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная	33	4	234x318
Стенка горизонтальная нижняя	34	1	2052x234
Стенка горизонтальная верхняя	34a	1	2052x234
Дверь	35	1	697x347
Стенка задняя (ДВП-По)	36	3	681x345

# Спецификация фурнитуры


<p>ф1 Винт-конфирмат</p>  <p>16шт.</p>	<p>ф2 Ключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>ф4 Шуруп 4x16</p>  <p>16 шт.</p>	<p>ф5 Гвоздь 2x20</p>  <p>52 шт.</p>	<p>ф6 Шайба мебельная</p>  <p>8шт.</p>	<p>ф7 Лента накладная Планка</p>  <p>2 шт.</p>
<p>ф8 Лента накладная Корпус</p>  <p>2 шт.</p>	<p>ф9 Ручка</p>  <p>1 шт.</p>	<p>ф10 Амортизатор</p>  <p>2 шт.</p>	<p>ф11 Подвеска</p>  <p>4 шт.</p>	<p>стяжка межсекционная Винт</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Муфта стяжки</p>  <p>2 шт.</p>

## Схема установки задней стенки шкафа и ящиков.




Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

## Схема регулировки двери




**Регулировка по высоте (ф1-ф2)**  
Ослабить шурупы (3) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.  
**Регулировка расстояния от корпуса (ф1)**  
Ослабить установочный винт (1) и регулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.  
**Регулировка наложения двери (ф1-ф2)**  
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

## Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия ф5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

## Схема сборки



Все замечания и пожелания присылайте по адресу:  
E-mail: [sales@mlk-mebel.ru](mailto:sales@mlk-mebel.ru)  
сайт: [mlk-mebel.ru](http://mlk-mebel.ru)

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав вид и комплектность фурнитуры.