




## Модульная спальня "Мишель"

### Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10\*до 28\*С и относительной влажности 50–70%

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

#### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы– 10лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

## Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая левая	41,41а	2	1098x362
Крышка	40	1	602x382
Стенка горизонтальная нижняя	40а	1	602x382
Планка соединительная	43	4	568x60
Распорка	42	1	568x74
Стенка задняя ДВП	44	4	595x280
Ящик 5шт			
Стенка боковая	35,35а	10	350x138
Стенка передняя задняя	45,45а	10	510x118
Стенка накладная	47	1	597x216
Стенка накладная	48	3	597x216
Стенка накладная	49	1	597x216
Дно (ДВП)	50	5	518x348

Все замечания и пожелания




















присылайте по адресу :


sales@mlk-mebel.ru

caut: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки  
с упаковок до окончания  
гарантийного срока

## Спецификация фурнитуры

ф1 Винт- конфирмат  48 шт.	ф2 Ключ  2 шт.	ф3 Заглушка к конфирмату  48 шт.	ф4 Эксцентрик  14 шт.	ф5 Шток  14 шт.	ф6 Заглушка к эксцентрику  10 шт.
ф7 Ручка  5 шт.	ф8 Амортизатор  10 шт.		ф10 Повес  2 шт.	ф11 Профиль Н L=567мм  3 шт.	ф12 Шкант 8x30  16 шт.
ф13 Шариковая направляющая  5 комп. L=350*	ф14 Гвоздь 2x20  100 шт.	ф15 Шуруп 4x50  10 шт.	ф16 Ножка  4 шт.	ф18 Шуруп 4x16  40 шт.	ф19 Шуруп 3,5x16  30 шт.
Стяжка межсекционная Винт  2 шт.		Муфта стяжки  2 шт.			




### Установка и стяжка корпусов шкафов



После выравнивания шкафов  
просверлите отверстия ø5

Во избежание опрокидывания шкафа,  
зафиксируйте его с рядом стоящими  
шкафами, просверлив самостоятельно  
отверстия ø5 мм в стенках вертикаль-  
ных и скрепив их между собой  
стяжкой межсекционной.

### Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов  
и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не  
нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы  
выдвижных ящиков и створок.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия,  
состав, вид и комплектность фурнитуры.