

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- 1.** Все корпуса изготавливаются по технологии евросверления. Габаритный размер корпуса навесных шкафов Н=720 — 300x720 (без фасада); Н=913 — 300x913 (без фасада); рабочих — 600x850 (высота с учетом опоры и столешницы 26 мм, глубина по габариту столешницы, фактическая глубина боковины — 458 мм). Шкафы Н=720 комплектуются одной съемной полкой; Н=913 комплектуются двумя съемными полками.
- 2.** Если в проекте навесные шкафы Н=913, то под встроенную вытяжку рекомендуется использовать Н=720 с одной распашной дверцей — *1.50.1* (500мм) либо *1.60.1* (600 мм), в зависимости от размера вытяжки.
- 3.** Посудосушитель устанавливается в *1.40.1, 19.40.1, 1.50.1, 19.50.1, 1.60.1, 19.60.2, 1.80.2, 19.80.2* вместо полки.
- 4.** Стандартная комплектация петель: одна с доводчиком, одна/две БЕЗ доводчика. Дополнительные петли с доводчиком, приобретаются и вкладываются к стандартной комплектации. Петля 180° для *2.10.1у/ум*; 135° для *1.60.1у, 1.60.3у, 19.60.1, 19.60.3у, 19.30.1зп(л), 2.30.1зп(л)*; 90° для всех остальных шкафов с распашными дверками.
- 5.** Ручки устанавливаются всегда горизонтально, за исключением *1.15.1, 1.20.1, 19.15.1, 19.20.1, 2.15.1, 2.20.1, 2.15.16, 2.20.16* — вертикально.
- 6.** Все нижние шкафы устанавливаются с отступом от задней стенки 86 мм за исключением *2.30.0рп(л), 3.40.2, 2.60.00, 3.60.15, 9.700.716, 2.15.16, 2.20.16. 2.30.1зп(л)* устанавливаются вплотную. Модуль *2.10.1у/ум* устанавливается на 86 мм от задней стенки и 200 мм от боковой, имеет габаритный размер корпуса 458x800 мм.
- 7.** Шкаф *9.700.716* предусмотрен для НЕвстроенных стиральных машин, шириной не более 600 мм, высотой не более 820 мм, глубиной не более 500 мм в общем габаритном размере. Опора завершающая *8.810.544* — фальшбоковина ЛДСП, используется в случаях установки посудомоечной машины в начале гарнитура, в конце, либо в угловом варианте. Фальшпанель *9.250.716* — декоративный доборный элемент МДФ. Шкаф-надставка на пенал *1.40.5нп, 1.60.5нп* используется для выравнивания высоты пеналов с навесными шкафами Н=913, габаритные размеры 400x192x544, 600x192x544 (ШxВxГ).
- 8.** Шариковые направляющие полного выдвижения, L=400 мм — стандартная комплектация. Направляющие с доводчиком Satellite приобретаются и вкладываются дополнительно к стандартным.
- 9.** Опора хром, регулируемая в диапазоне от 89 мм до 118 мм. Для модуля *2.15.1* и *2.15.16* опора устанавливается в шахматном порядке, согласно схемы сборки.
- 10.** Направление текстуры пленок всегда вертикально.

- 11.** Комбинации по цвету фасадов возможны, только полностью верх, или полностью низ. Комбинации по фрезам не возможны!
- 12.** Верхние шкафы кухни «Джессика» изготавливаются только в модульном ряде H=720.
- 13.** Пеналы 3.40.2, 3.60.15 корпус составной: низ H=815 мм, верх H=1330 мм. Верхний фасад по умолчанию изготавливается в цвет нижнего. Размер ниши под СВЧ в пенале 3.60.15 - 568x400x544 (ШxВxГ).
- 14.** Верхняя секция пенала 3.40.2 комплектуется двумя несъемными полками, способ крепления — эксцентриковая стяжка.
- 15.** Цоколь пластиковый L=4000 мм, каждая единица комплектуется метизами и клипсами (15 шт) для крепления к опоре. Комплект заглушек для цоколя приобретается дополнительно. В состав комплекта входит: торцевая - 2 шт, угол внутренний – 1 шт, угол наружный – 1 шт, соединитель прямой – 1 шт, соединитель 135° - 2 шт.
- 16.** Плинтус для столешницы L=3000 мм. Комплект заглушек для плинтуса, приобретается дополнительно. В состав комплекта входит: торцевая – 2 шт, угол внутренний – 1 шт, угол наружный – 1 шт.
- 17.** Лоток для столовых приборов в ящике шириной 500 мм используется 400 мм, ориентирован горизонтально.
- 18.** Механизм Бутылочница — БЕЗ доводчика. Разметка для монтажа производится самостоятельно, согласно инструкции изготовителя.
- 19.** Труба для барной стойки 6.1500 поставляется длиной 3000 мм, в нужный размер подпиливается по месту монтажа.
- 20.** Декоративный элемент на фасадах кухни "Ванесса", "Ева" предусмотрен только на навесных шкафах. Декоративный элемент для кухни "Джулия", предусмотрен только на навесных шкафах вертикальных фасадов и 1.50.5в, 1.60.5в. Декоративный элемент НЕ предусмотрен на 1.15.1, 1.20.1, 19.15.1 и 19.20.1.
- 21.** Готовые наборы по составу шкафов изменить невозможно. Столешницы, проходящие по группе модулей, изготавливаются единым отрезом.