


**Виола 2****Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Стол письменный**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50–70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–93 в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы–10лет

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат	ф2 Заглушка к конфирмату	ф3 Ключ	ф4 Ручка	ф5 Винт 4x40	ф3 Амортизатор	ф11 Шариковая направляющая L=400*
38 шт.	12 шт.	2 шт.	3 шт.	6 шт.	6 шт.	3 компл.
ф6 Эксцентрик	ф7 Шток	ф8 Заглушка к эксцентрику	ф9 Подпятник	ф10 Гвоздь 2x20	ф4 Шкант метал.	ф5 Шуруп35x16
17 шт.	13 шт.	6 шт.	4 шт.	8 шт.	6 шт.	12 шт.
ф16 Шуруп3x20	ф17 Шуруп4x16	стяжка межсекционная ф20	Муфта Стяжки ф20	ф19 Винт	ф9 Винт	ф10 Винт
30 шт.	18 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размер, мм
Стенка вертикальная левая, правая	1, 1a	2	426x730
Стенка вертикальная левая, правая	2, 2a	2	577x409
Стенка горизонтальная	3	1	418x409
Крышка	4	1	1250x600
Накладка декоративная левая, правая	5, 5a	2	730x86
Стенка бортик	6	1	1234x122
Царга	7	1	1125x577
Ящик 3шт :			
Стенка ящика передняя, задняя	8, 8a	6	360x118
Стенка ящика боковая	9	6	400x138
Стенка ящика накладная	10	3	447x189
Дно ящика	11	3	368x398






Схема сборки ящика



Установка каркаса тумбочки.



После того, как Вы собрали каркас стола проверьте самостоятельно 2 отверстия Ø5мм в вертикальных стенках 1a, 2a и скрепите их между собой стяжкой межсекционной ф19, ф20.

Обратите внимание!

При сборке изделия тумбочку возможно установить как справа так и слева.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковкой до окончания гарантийного срока.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Схема установки дна ящичков.

Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков.

Установка шариковых направляющих

Нанести разметку!
Снять выдренное направляющее!
Установить на стенку боковую ящика!
Внешне направляющие (3) прикрепить к стенке вертикальной!
Вставить внутренне направляющие (2) в выдренное отверстие ящика!
Вывести направляющие (1) до фиксации рычагом (1)