




РОССИЯ
АО "Можгинский лесокOMBинат"
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52
Подростковая серия
"Джимми", "Адель", "Граффити"
Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для белья с ящиками.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокOMBинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях; мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

– протирать изделия с фотопечатью спиртосодержащими растворами

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1, 1a	2	426x216
Стенка горизонтальная	2	2	418x426
Стенка горизонтальная	2a	1	418x426
Стенка горизонтальная верхняя	95	1	451x446
Полка	3	4	414x422
Дверь	11	1	447x1649
Плинтус	5	1	418x80
Стенка задняя (ДВП-О)	6	4	445x511
Ящик 2шт			
Стенка боковая	7	4	400x438
Стенка передняя, задняя	8, 8a	4	361x438
Стенка накладная	9	2	447x169
Дно (ДВП О)	10	2	399x391

Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат	ф2 Ключ	ф3 Шкант металлический	ф4 Шуруп 4x16	ф5 Гвоздь 2x20	ф6 Полкодержатель
22 шт.	1 шт.	4 шт.	20 шт.	62 шт.	16 шт.
ф7 Планка	ф8 Корпус	ф9 Ручка	ф10 Амортизатор	ф11 Подпятник	ф12 Эксцентрик
3 шт.	3 шт.	3 шт.	6 шт.	5 шт.	12 шт.
ф13 Шток	ф14 Подвеска	ф15 Профиль Н L=46мм	ф16 Шуруп35x16	ф17 Шуруп4x50	ф18 Шуруп3x20
12 шт.	2 шт.	3 шт.	24 шт.	4 шт.	16 шт.
ф19 Роликовая направляющая	ф20 Заглушка к эксцентрику	ф21 Штанга выдвижная L=350мм	ф22 Стяжка межсекционная	ф23 Винт	ф24 Муфта стяжки
2 компл. L=400	4 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:


E-mail: sales@mlk-mebel.ru

сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкцию и этикетки с упаковкой до окончания гарантийного срока




Установка и стяжка корпусов шкафов




Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксирите его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (П-П)
Ослабить шурупы (3) выравнивать дверь по высоте и снова затянуть шурупы.
Регулировка расстояния от корпуса (Л-Л)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.
Регулировка наложения двери (Н-Н)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Схема установки задней стенки шкафа для ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП как указано на рисунке не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.