



Подростковая серия "Джимми", "Адель"


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусok, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для книг с ящиками и дверкой.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50-70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.
- протирать изделия с фотопечатью спиртосодержащими растворами

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы-10лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1, 1a	2	426x216
Стенка горизонтальная	2	3	418x436
Полка	3	3	414x422
Дверь верхняя	4	1	447x573
Плинтус	5	1	418x80
Стенка горизонтальная верхняя	95	1	451x446
Стенка задняя (ДВП)	6	4	445x511
Ящик 3шт			
Стенка боковая	7	6	400x138
Стенка передняя, задняя	8, 8a	6	361x138
Стенка накладная	9	3	447x189
Дно (ДВП 0)	10	3	389x391

Спецификация фурнитуры

Ф1 Винт-конфирмат	Ф2 Ключ	Ф21 Заглушка к эксцентрику	Ф4 Шуруп 4x16	Ф5 Гвоздь 2x20	Ф6 Полко-держатель
30 шт.	1 шт.	8 шт.	12 шт.	62 шт.	12 шт.
Ф7 Планка	Ф8 Корпус	Ф9 Ручка	Ф10 Амортизатор	Ф11 Подтягивик	Ф12 Эксцентрик
2 шт.	2 шт.	4 шт.	8 шт.	5 шт.	12 шт.
Ф13 Шток	Ф14 Подвес	Ф15 Профиль Н L=416мм	Ф16 Шуруп 35x16	Ф17 Шуруп 4x50	Ф18 Шуруп 3x20
12 шт.	2 шт.	3 шт.	36 шт.	6 шт.	24 шт.
Ф19 Шкант металлический	Ф20 Роликовая направляющая	СТЯЖКА МЕЖСЕКЦИОННАЯ		Муфта стяжки	
6 шт.	3 комп. L=400	Винт	2 шт.	2 шт.	


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: sales@mlk-mebel.ru


сайт: mlk-mebel.ru

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ф5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (H-L)
Ослабить шурупы (2), выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (L-L)
Ослабить установочный винт (1) и регулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (H-L)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Схема установки задней стенки шкафа для ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.