




**Подростковая серия
"Джимми", "Адель", "Граффити"
Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусков, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Полка надставка



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.
Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10°до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.
- протирать изделия с фотопечатью спиртосодержащими растворами.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина _____

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше


Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая/правая	71а	2	234x900
Стенка горизонтальная	72	1	234x1152
Стенка горизонтальная	72а	1	234x1152
Перегородка вертикальная	73	1	234x318
Полка	74	1	232x216
Дверка	62	1	695x347
Задняя стенка ДВП (о)	76	1	490x345
Задняя стенка ДВП (о)	77	1	688x345
Стенка вертикальная	78	4	234x200
Стенка горизонтальная	79	2	689x234
Стенка задняя (ДВПо)	80	1	682x227
Стенка вертикальная	81	1	550x234

Спецификация фурнитуры

Ф1 Винт-конформат 34 шт.	Ф2 Ключ 1 шт.	Ф4 Шуруп 4x16 16 шт.	Ф5 Гвоздь 2x20 44 шт	Ф7 Планка 2 шт.	Ф8 Корпус 2 шт.	Ф11 Подвеска 4 шт
стяжка межсекционная						
Винт 4 шт.	Муфта стяжки 4 шт.	Ф9 Ручка 1 шт	Ф10 Амортизатор 2 шт	Ф11 Шуруп 3x20 4 шт.	Ф6 Шайба мебельная 4 шт	Ф13 Подъемник газовый 2 комп
						Ф14 Шуруп 35x16 10 шт.

Схема сборки



Полку закрепите к стене с помощью фурнитуры Ф11/Ф4 или установите на надставку, закрепив 2 изделия стяжкой межсекционной, самостоятельно досверлив отверстия в деталях (79,72)Ф5






Схема установки задней стенки шкафа и ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (III-IV)
Ослабить шурупы (3) выравнить дверь по высоте и снова затянуть шурупы

Регулировка расстояния от корпуса (I-II)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть

Регулировка положения двери (II-III)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать положение двери установочный винт снова затянуть

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ф5 мм в стенах вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru