

Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде. Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 23°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях; мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК






















Дата продажи магазином _____

Штамп магазина


Спецификация деталей

Наименование	НПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	21, 21a	2	2045x458
Стенка гор. верхняя	22	1	901x478
Стенка горизонтальная нижняя	23	1	868x458
Плинтус	24	1	868x60
Перегородка горизонтальная малая	25	3	458x426
Перегородка горизонтальная малая	26	1	458x426
Полка	27	3	454x422
Полка (стекло)	28	3	454x422
Стенка задняя ДВП	29	2	1249x447
Стенка задняя ДВП	30	1	381x895
Стенка задняя ДВП	31	1	365x895
Стенка-перегородка вертикальная	32	1	1969x458
Дверь большая	33	1	1980x447
Дверь малая	34, 34a	2	365x447
Дверь со стеклом	35	1	1244x447

Спецификация фурнитуры


ф1 Заглушка  12 шт.	ф2 Винт-конфирмат  12 шт.	ф3 Ключ  1 шт.	ф4 Подвес  2 шт.	ф5 Амортизатор  8 шт.	ф6 Планка петли  12 шт.
ф7 Корпус петли  12 шт.	ф8 Подпятник  6 шт.	ф9 Гвоздь 2x20  50 шт.	ф10 Ручка  *показана условно 4 шт.	ф11 Шуруп 4x16  56 шт.	
ф13 Шток стяжки двойной  4 шт.	ф14 Шток стяжки  12 шт.	ф15 Эксцентрик + заглушка  20 шт.	ф16 Штанга выдвижная L=450мм  1 шт.	ф17 Шуруп 3x20  25 шт.	ф18 Шайба мебельная  25 шт.
ф19 Полко-держатель  24 шт.	ф21 Шуруп 4x35  8 шт.	стяжка межсекционная Винт  2 шт.		Муфта стяжки  2 шт.	

Установка и стяжка корпусов изделий



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.


Схема установки задней стенки и дна ящика



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильности работы выдвижных ящиков

Схема регулировки двери

Регулировка по высоте (III-III)



Ослабить шурупы (3), выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)

Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью, затем установочный винт снова затянуть

Регулировка наложения двери (II-II)


Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери, установочный винт снова затянуть

Все замечания и пожелания присылайте по адресу :

E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте этикетки с упаковок до окончания сборки изделия.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.



Дверь большая (33) не показана.
Устанавливается аналогично
остальным дверям.