


РОССИЯ
АО "Можгинский лесокомбинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбординова, 52



Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде




ВНИМАНИЕ!

Сборку производить вдвоем.


1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.

3 Сборку производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности,

Набор мебели для гостинной
"Невада"

Шкаф для одежды



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.
- применение твердых приспособлений : скребка губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей ;
- периодически подтягивать винты, шурупы .

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.


Спецификация деталей

| NПоз | Наименование | КОЛ-ВО |
|---------|-----------------------|--------|
| 30 | Дверь | 4 |
| 29 | накладка | 2 |
| 31 | Стенка вертикальная | 1 |
| 31a | Стенка вертикальная | 1 |
| 32 | Стенка горизонтальная | 1 |
| 35, 35a | Стенка горизонтальная | 3 |
| 28 | Стенка задняя (ДВП) | 4 |

Спецификация фурнитуры

| φ1 Винт-конфирмат | φ2 Ключ | φ4 Шуруп 4x16 | φ5 Гвоздь 2x20 | φ6 соединитель фасадов | φ7 Планка петли |
|------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 16 шт. | 1 шт. | 40 шт. | 50 шт | 8 шт | 8 шт |
| φ8 Корпус петли | φ9 Ручка | φ10 Амортизатор | φ11 Подпятник | φ12 Подвес | φ13 Профиль Н L=867мм |
| 8 шт. | 2 шт | 4 шт | 5 шт | 2 шт | 3 шт. |
| φ14 Заглушка к конфирмату | φ15 Штангодержатель | φ16 Штанга металлическая овальная L=862мм | стяжка межсекционная | φ17 Эксцентрик | φ18 Шток |
| 16 шт | 2 шт | 1 шт | Винт Муфта стяжки 2 шт. | 3 шт | 3 шт |


Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (2) выравнивать дверь по высоте и снова затянуть шурупы

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть

Регулировка положения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать положение двери установочный винт снова затянуть




Установка и стяжка корпусов изделий



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема установки задней стенки шкафа



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы створок

Все замечания и пожелания присылайте по адресу :

E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока