




Подростковая серия "Вояж"
Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусков, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Полка-надставка



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления) ;
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- применение твердых приспособлений : скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия .

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей ;
- периодически подтягивать винты, шурупы .

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая	59	1	234x100
Стенка вертикальная правая	60	1	234x902
Щит вертикальный	61	1	234x500
Стенка горизонтальная нижняя	62	1	234x1152
Стенка горизонтальная средняя	63а, б	1	234x152
Перегородка вертикальная правая левая	63а, б	2	234x370
Перегородка вертикальная верхняя	64	1	234x198
Полка	65	1	232x216
Стенка горизонтальная верхняя	66	1	405x599
Дверка	67	1	393x397
Задняя стенка ДВП 0	68	3	

Спецификация фурнитуры

Наименование	Код-№	Ф1	Ф2	Ф3	Ф4	Ф5	Ф6	Ф7	Ф8	Ф9	Ф10	Ф11
Винт-кофирмат	28шт.	1 шт.	Шуруп 4x16									
Планка	2 шт.	2 шт.										
Корпус	2 шт.	2 шт.										
Ручка	1 шт.	1 шт.										
Амортизатор	2 шт.	2 шт.										
Подвеска	2 шт.	2 шт.										
Логотип												
Пластина мебельная												

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

Все замечания и пожелания присыпайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Схема сборки





Схема установки задней стенки шкафа ящиков.



Начните сборку каркаса. Продерните перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Схема регулировки двери

Регулировка по высоте (III-III)


Ослабить шурупы (3) выравнить дверь по высоте и снова затянуть шурупы

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)

Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка положения двери (II-II)

Ослабить установочный винт (2) отрегулировать положение двери. Наложение двери установочный винт снова затянуть.



Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры. Полку – надставку закрепить на столе письменном с помощью ф1, ф4, ф11