



Набор мебели для спальни "ЛЕСТЕР"


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде. **Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем.

Шкаф угловой.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
Все замечания и пожелания присылайте
sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Спецификация деталей

Наименование	НПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	78, 78a	2	2223x554
Стенка вертикальная средняя	79	1	2127x426
Стенка вертикальная задняя	80	1	2127x426
Дверь	10a	1	2138x447
Стенка горизонтальная верхняя	81	1	887x887
Стенка горизонтальная нижняя	82	1	870x870
Стенка горизонтальная малая	83	2	300x426
Стенка горизонтальная	84	2	854x426
Полка	85	3	236x412
Плиту	86	3	446x80
Стенка задняя (ДВП)	87	4	881x537
Стенка задняя (ДВП)	88	1	2154x471

Спецификация фурнитуры

ф1 Заглушка к конфирмату	ф2 Винт-конфирмат	ф3 Ключ	ф4 Полкодержатель	ф5 Навес прямой	ф6 Штанго-держатель
22 шт.	38 шт.	1 шт.	13 шт.	2 шт.	2 шт.
ф7 Планка петли 135°	ф8 Корпус петли 135°	ф9 Штанга L=846 мм	ф10 Профиль L=682 мм	ф16 Амортизатор	ф12 Шуруп 4x16
4 шт.	4 шт.	1 шт.	3 шт.	2 шт.	24 шт.
ф13 Гвоздь 2x20	ф4 Подпятник	ф15 Ручка "рычага" 135°	стяжка межсекционная	Муфта стяжки	
95 шт.	10 шт.	Винт ф25	Винт	2 шт.	
		1 шт.	2 шт.		

Установка и стяжка корпусов

После выравнивания шкфа по высоте и снова затянуть шурупы.

Каждое изделие скрепить между собой стяжкой межсекционной, досверлив отверстия ф6мм в стенках вертикальных.

Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранения внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде

Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытием тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток, маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Сборка шкафа

Схема установки задней стенки

Схема регулировки двери

Регулировка по высоте (III-III)

Ослабить шурупы (3) выравнивать дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)

Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью, затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)

Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери, установочный винт снова затянуть.

Сборка стенки горизонтальной нижней

ф1 ф2 ф3 ф13 ф14

ф10 ф12 ф5 ф12 ф7 ф12 ф8 ф12 ф9 ф6 ф12 ф4 ф1 ф2 ф3 ф8 ф4 ф15 ф25 ф13 ф14