

Набор мебели для спальни "ЛЕСТЕР"


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде. **Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем.

Шкаф для платья и белья



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

















Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.


Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	36, 36a	2	2223x554
Стенка горизонтальная	24	3	418x554
Стенка горизонтальная (верхняя)	38	1	452x578
Полка	39	3	414x540
Стенка задняя (ДВП)	40	2	445x1075
Плинтус	41	2	418x80
Дверь	10	1	2138x447

Спецификация фурнитуры


<p>φ1 Винт-конфирмат</p>  <p>20 шт.</p>	<p>φ2 Ключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>φ4 Шуруп 4x16</p>  <p>24 шт.</p>	<p>φ5 Гвоздь 2x20</p>  <p>60 шт.</p>	<p>φ6 Полкодержатель</p>  <p>12 шт.</p>	<p>φ7 Планка петли</p>  <p>4 шт.</p>	<p>φ15 Профиль Н L=416мм</p>  <p>1 шт.</p>
<p>φ8 Корпус петли</p>  <p>4 шт.</p>	<p>φ9 Ручка (пластик, металл) Винт 4x25</p>  <p>1 шт.</p>	<p>φ10 Амортизатор</p>  <p>2 шт.</p>	<p>φ11 Подпятник</p>  <p>4 шт.</p>	<p>φ12 Подвес</p>  <p>2 шт.</p>	<p>φ13 Штангодержатель</p>  <p>2 шт.</p>	<p>φ14 Штанга металлическая овальная L=410мм</p>  <p>1 шт.</p>
<p>Стяжка межсекционная</p>						
<p>Винт</p>  <p>2 шт.</p>		<p>Муфта стяжки</p>  <p>2 шт.</p>				

Установка и стяжка корпусов шкафов




Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия φ5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3), выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.
Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.
Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери. Установочный винт снова затянуть.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу :
sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

